

Resiblock CIVILS 20/20

- ist eine Oberflächenimprägnierung

Produktbeschreibung

RESIBLOCK CIVILS 20/20 ist eine Oberflächenimprägnierung mit einer niedrigen Viskosität, die nach der Auftragung nahezu unsichtbar ist. Die effektive Imprägnierung durchdringt trockene, poröse Oberflächen und sichert Schutz gegen Schmutz, Verwitterung und Schäden wegen Einsickern von Flüssigkeiten. Dieses einzigartige Produkt ist UV-beständig und leistet lang andauernden Schutz gegen Schmutz, Verwitterung, Kaugummi und Flüssigkeiten, auch nachdem die erste Wirkung nachgelassen hat.

Eigenschaften

- Widersteht Flecken von Schmutz, Verwitterung und Flüssigkeiten.
- Reduziert die Haftung von Kaugummi um 70 Prozent, welches die Entfernung deutlich erleichtert.
- Praktisch unsichtbar nach der Auftragung.
- Polymerisierende Wirkung bei atmosphärischer und überschüssiger Flüssigkeit.
- Kann das ganze Jahr über aufgetragen werden (siehe Gebrauchsanweisung).
- Der Bürgersteig bewahrt seine normale Flexibilitätstärke.
- Gemäß ISO 9002 hergestellt.
- Einfache Auftragung mit einer Farbrolle, einem Pinsel oder einer Niederdruck spritze.
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.
- Leicht zu entfernen, so dass etwaige Servicearbeiten unter dem Bürgersteig unbehindert stattfinden können.

Allgemeine technische Daten

Ergiebigkeit

- 4-8 mÇ per. liter
- Reinigung von Werkzeugen
- Warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel.

Trockenzeit

2 Stunden bei 20 °C

Lagerung

Abgedeckt und gegen extreme Temperaturen geschützt aufzubewahren

Flammpunkt

Als nicht-entzündlich klassifiziert

Packungsgrößen

5 und 25 Liter

Haltbarkeit im Lager

18 Monate (in ungeöffneter Verpackung)

Versandvorschriften

Nicht als Gefahrgut klassifiziert

Besondere Eigenschaften

- Verlängert die Lebensdauer des Bürgersteigs.
- Ergibt markante Lebensdauer-Einsparungen und reduziert die laufenden Pflege- und Instandhaltungsarbeiten.
- Entspricht architekturmäßigen Erfordernissen.
- Stellt sicher, dass Sie den vollen Wert für Ihr Geld erhalten.
- Verbindet sich unsichtbar mit allen Oberflächen.

Ideal für die Verwendung bei

- Beton, der halbtrocken gegossen wurde
- Bodenbelag, der hydraulisch gepresst oder nass gegossen wurde
- den meisten Sorten von Naturstein
- Einschränkungen der Anwendung Ziegelsteine, Dachziegel

Sicherheitshinweise

Technische Maßnahmen

Sorgen Sie für ausreichende Lüftung in dem Bereich, wo gearbeitet wird.

Atemschutz

Atemschutz ist nicht erforderlich, es sei denn, die Arbeit findet im geschlossenen Raum statt.

Handschutz

Vandtætte handsker.

Augenschutz

Schutzbrille. Sorgen Sie dafür, dass Zugang zu Augenspülung besteht.

Hautschutz

Wasserdichter Schutzanzug

Form

Flüssig

Farbe

Farveløs

Geruch:

Charakteristischer Geruch

Löslichkeit

Wasserlöslich

Siedepunkt °C

100

Flammpunkt °C

60-93

pH

5-7

BEACHTEN SIE BITTE, DASS DIESES DATENBLATT LEDIGLICH EINE VERKÜRZTE AUSGABE DER TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN DARSTELLT, DA ES NUR DIE HANDHABUNG UND AUFTRAGUNG SOWIE SICHERHEITSHINWEISE ENTHÄLT. DAHER IST ES ENTSCHIEDEND, DASS SIE DIE NEUESTE AUSGABE UNSERER VOLLSTÄNDIGEN TECHNISCHEN DATEN GRÜNDLICH LESEN.

Resiblock CIVILS 20/20

- KURZE GEBRAUCHSANWEISUNG*

1. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche **VOLLSTÄNDIG TROCKEN** und frei von Verschmutzungen ist.
2. Achten Sie darauf, dass RESIBLOCK CIVILS 20/20 nur aufgetragen wird, wenn für die nächsten 6 Stunden kein Risiko für Regen besteht.
3. Nicht bei extremen Temperaturen (unter 3 °C oder über 30 °C) auftragen. Für besondere Vorgehensweisen bei Temperaturen außerhalb dieses Intervalls wenden Sie sich bitte an unsere Produktabteilung.
4. Mit einer Farbrolle, einem Pinsel oder einer Niederdruckspritze auf die Oberfläche auftragen. Überschüssige Flüssigkeit mit einer sauberen Farbrolle oder einem Industrieschwamm aus Vertiefungen entfernen.
5. Die Ergiebigkeit variiert je nach Porosität des Belags, liegt aber bei 4 bis 8 m² pro Liter.
6. Das versiegelte Areal drei Stunden nach Auftragung nicht betreten, und die Oberfläche 24 Stunden lang nicht mit Kraftfahrzeugen befahren.
7. **TRAGEN SIE IMMER SCHUTZHANDSCHUHE UND SCHUTZBRILLE. RAUCHEN VERBOTEN. TRAGEN SIE EINE ATEMSCHUTZMASKE, WENN IN SCHLECHT GELÜFTETEN RÄUMEN GEARBEITET WIRD.** Für weitere Einzelheiten sehen Sie bitte das aktualisierte vollständige Sicherheitsdatenblatt (MSDS).
8. Werkzeuge sollten umgehend mit RESICLEAN gereinigt werden.

* Diese kurze Gebrauchsanweisung ist kein Ersatz für die vollständige Gebrauchsanweisung, die vor der Auftragung gründlich gelesen werden muss.

Resiblock Limited betrachtet die hierin enthaltenen Beschreibungen als Fakten, aber die genannten Empfehlungen beziehen sich auf Äußerungen von Experten (verifiziert und nicht-verifiziert) in Bezug auf die Testergebnisse. Die genannten Daten sind nicht als eine Garantie oder eine Darstellung aufzufassen, für die Resiblock Limited eine rechtliche Verantwortung übernimmt.

Die Daten werden nur als Hilfestellung für Ihre Überlegungen, Ihre weitere Untersuchungen und Überprüfung geboten. Die

Anwendung dieser Daten geschieht nach den Bestimmungen des Anwenders gemäß geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Wir von Resiblock Limited tun unser Bestes um sicherzustellen, dass die Beratung, die Empfehlungen und die Informationen, die wir in der Produktdokumentation zur

Verfügung stellen, präzise und korrekt sind. Die Bedingungen, unter denen unsere Produkte verwendet werden, liegen jedoch außerhalb unserer Kontrolle. Daher befreien unsere Empfehlungen den Endverbraucher nicht von der Verantwortung, selbst nachzuprüfen, ob die Produkte für die spezifische Verwendung geeignet sind und ob die Verwendung unter angemessenen Bedingungen stattfindet.

Daher wird keine Verantwortung übernommen, und weder wir noch unsere Vertreter,

Agenten oder Verteiler übernehmen eine Gewährleistung. Jeder einzelne Endver-

braucher sollte sich immer vergewissern, sich in die neueste Ausgabe unserer Dokumente eingesehen zu haben, und sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter in der Organisation, der mit unseren Produkten arbeitet, die entsprechenden Informationen über das Material erhalten hat.

Resiblock Limited übernimmt ausschließlich die Verantwortung, Material zu ersetzen, das nachweislich schadhaft ist.

Die Produkte werden gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen verkauft. Es gehört zur Leitlinie des Unternehmens, die Produkte fortwährend zu entwickeln und zu verbessern. Die Spezifikationen werden daher vorbehaltlich Änderungen angegeben. Die Informationen in diesem Dokument sind daher vorbehaltlich Änderungen ohne weitere vorhergehende Ankündigung.

Das ganze Dokument steht unter Copyright-Schutz. Alle Rechte werden vorbehalten. Zuerst in Großbritannien erschienen. Keine Teile dieses Dokumentes dürfen wiedergegeben, in einem gemeinsamen Archiv gelagert oder in irgendeiner

Form oder in irgendeiner Weise herausgegeben werden, weder elektronisch, mechanisch, durch Fotokopierung, Aufnahme und/oder in irgendeiner anderen Weise, ohne die vorhergehende schriftliche Erlaubnis der Herausgeber einzuholen.

© Resiblock Limited 1993